



寸法表

呼び番号	D ₁	B	D ₃	b	取付部							C	E	L ₁	把握径範囲		許容回転数 min ⁻¹	質量 kg
					D ₂	D ₄	d	D ₅	d ₁ x3	H	L				内ツメ	外ツメ		
6	167	70	40	10	110 ^{+0.01/0}	62	M10x1.5	—	—	40	8	27	—	69	3~39	58~119	3000	10.2
8	204	84	55	12	100 ^{+0.01/0}	78	M10x1.5	160	M12x1.75	50	10	30	22	78	8~49	63~146	2550	18.3
9	230	93.5	60	14	125 ^{+0.01/0}	89	M12x1.75	185	M14x2.0	56	13	32	25	95	11~59	86~178	2000	25.7
10	272	107	72	14	150 ^{+0.01/0}	103.5	M12x1.75	220	M16x2.0	53	15	34	25	102	11~71	80~194	1600	39.0
12	310	111	80	15	175 ^{+0.015/0}	118	M16x2.0	252	M18x2.5	57	15	37	25	115	11~79	97~230	1500	51.0
16	406	140	115	18	200 ^{+0.02/0}	160	M16x2.0	—	—	71	18	48	—	145	14~114	123~324	1000	106.0

*取付ボルト、前面取付は六角穴付ボルト6本(#6のみ3本)と背面取付用は六角ボルト3本(#6・#16を除く)を付属しています。 *Tスロットは#10以上のチャックについています。