


コレット選定表

ショートシリーズ



このコレットはドローバー型・ビツインセンタ型のショートシリーズに適応します。

- 精密な対偶平面を持っています。
- アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。
- 保持範囲がずれる場合は追加研磨ができます。

適当なドローバー推力

「トルクロック」アーバーの操作を能率的かつ効果的にするためにはドローバー推力を適当に設定する事が重要です。推力が過少では加工物がすべり、過大ではエキスパンダを破損します。

ドローバー推力 最大		
本体型番	kN	(kgf)
AC-8100	3.43	(350)
AC-8200	3.43	(350)
AC-8300	5.88	(600)
AC-8400	11.76	(1200)
AC-8500	19.6	(2000)
AC-8600	29.4	(3000)
AC-8700	34.3	(3500)

AC8100・AC7100-A用		コネクタ型番 15.0
保持範囲	コネクタ型番	
12.70～12.95	AC7101	
12.96～13.20	AC7102	
13.21～13.49	AC7103	
13.50～13.74	AC7104	
13.75～14.00	AC7105	
14.01～14.27	AC7106	
14.28～14.53	AC7107	
14.54～14.78	AC7108	
14.79～15.04	AC7109	
15.05～15.32	AC7110	
15.33～15.57	AC7111	
15.58～15.85	AC7112	
15.86～16.10	AC7113	
16.11～16.38	AC7114	
16.39～16.64	AC7115	
AC8200・AC7200-A用		コネクタ型番 18.3
保持範囲	コネクタ型番	
15.06～15.32	AC7201	
15.33～15.57	AC7202	
15.58～15.85	AC7203	
15.86～16.10	AC7204	
16.11～16.38	AC7205	
16.39～16.64	AC7206	
16.65～16.92	AC7207	
16.93～17.17	AC7208	
17.18～17.45	AC7209	
17.46～17.70	AC7210	
17.71～17.96	AC7211	
17.97～18.21	AC7212	
18.22～18.47	AC7213	
18.48～18.72	AC7214	
18.73～18.97	AC7215	
18.98～19.23	AC7216	
19.24～19.48	AC7217	
19.49～19.74	AC7218	
19.75～20.00	AC7219	
20.01～20.24	AC7220	

AC7101~7115・AC7201~7220・AC7301~7328 は軽切削・研削加工専用です。

印間はオーバーラップ範囲のコレットです。なるべく1ランク上のアーバーをご利用下さい。

AC8300・AC7300-A用		コレット型番 21.3
保持範囲	コレット型番	
18.24～18.47	AC7301	
18.48～18.72	AC7302	
18.73～18.97	AC7303	
18.98～19.23	AC7304	
19.24～19.48	AC7305	
19.49～19.74	AC7306	
19.75～20.00	AC7307	
20.01～20.24	AC7308	
20.25～20.50	AC7309	
20.51～20.75	AC7310	
20.76～21.01	AC7311	
21.02～21.26	AC7312	
21.27～21.51	AC7313	
21.52～21.74	AC7314	
21.75～22.00	AC7315	
22.01～22.20	AC7316	
22.21～22.45	AC7317	
22.46～22.73	AC7318	
22.74～22.99	AC7319	
23.00～23.27	AC7320	
23.28～23.52	AC7321	
23.53～23.78	AC7322	
23.79～24.05	AC7323	
24.06～24.33	AC7324	
24.34～24.59	AC7325	
24.60～24.87	AC7326	
24.88～25.12	AC7327	
25.13～25.40	AC7328	
AC8400・AC7400-A用		コレット型番 23.9
保持範囲	コレット型番	
22.23～22.73	AC7401	
22.74～23.27	AC7402	
23.28～23.80	AC7403	
23.81～24.33	AC7404	
24.34～24.87	AC7405	
24.88～25.40	AC7406	
25.41～25.93	AC7407	
25.94～26.47	AC7408	
26.48～27.00	AC7409	
27.01～27.53	AC7410	
27.54～28.04	AC7411	
28.05～28.55	AC7412	
28.56～29.11	AC7413	
29.12～29.67	AC7414	
29.68～30.23	AC7415	
30.24～30.78	AC7416	
30.79～31.34	AC7417	
31.35～31.90	AC7418	
31.91～32.46	AC7419	
32.47～33.00	AC7420	

AC8500・AC7500-A用		コレット型番 28.6
保持範囲	コレット型番	
28.58～29.11	AC7501	
29.12～29.67	AC7502	
29.68～30.23	AC7503	
30.24～30.78	AC7504	
30.79～31.34	AC7505	
31.35～31.90	AC7506	
31.91～32.46	AC7507	
32.47～32.99	AC7508	
33.00～33.53	AC7509	
33.54～34.06	AC7510	
34.07～34.59	AC7511	
34.60～35.13	AC7512	
35.14～35.66	AC7513	
35.67～36.20	AC7514	
36.21～36.73	AC7515	
36.74～37.26	AC7516	
37.27～37.82	AC7517	
37.83～38.38	AC7518	
38.39～38.94	AC7519	
38.95～39.50	AC7520	
39.51～40.06	AC7521	
40.07～40.61	AC7522	
40.62～41.17	AC7523	
41.18～41.70	AC7524	
AC8600・AC7600-A用		コレット型番 31.0
保持範囲	コレット型番	
37.27～37.82	AC7601	
37.83～38.38	AC7602	
38.39～38.94	AC7603	
38.95～39.50	AC7604	
39.51～40.06	AC7605	
40.07～40.61	AC7606	
40.62～41.17	AC7607	
41.18～41.71	AC7608	
41.72～42.24	AC7609	
42.25～42.77	AC7610	
42.78～43.31	AC7611	
43.32～43.84	AC7612	
43.85～44.38	AC7613	
44.39～44.91	AC7614	
44.92～45.44	AC7615	
45.45～45.97	AC7616	
45.98～46.51	AC7617	
46.52～47.04	AC7618	
47.05～47.57	AC7619	
47.58～48.11	AC7620	
48.12～48.64	AC7621	
48.65～49.17	AC7622	
49.18～49.71	AC7623	
49.72～50.24	AC7624	

AC8600・AC7600-A用		「コレット型番」 31.0
保持範囲	コレット型番	
50.25～50.77	AC7625	
50.78～51.31	AC7626	
51.32～51.84	AC7627	
51.85～52.37	AC7628	
52.38～52.91	AC7629	
52.92～53.44	AC7630	
AC8700・AC7700-A用		「コレット型番」 33.3
保持範囲	コレット型番	
49.20～49.71	AC7701	
49.72～50.24	AC7702	
50.25～50.77	AC7703	
50.78～51.31	AC7704	
51.32～51.84	AC7705	
51.85～52.37	AC7706	
52.38～52.91	AC7707	
52.92～53.44	AC7708	
53.45～53.98	AC7709	
53.99～54.51	AC7710	
54.52～55.04	AC7711	
55.05～55.58	AC7712	
55.59～56.11	AC7713	
56.12～56.64	AC7714	
56.65～57.18	AC7715	
57.19～57.71	AC7716	
57.72～58.24	AC7717	
58.25～58.78	AC7718	
58.79～59.32	AC7719	
59.33～59.85	AC7720	
59.86～60.38	AC7721	
60.39～60.91	AC7722	
60.92～61.44	AC7723	
61.45～61.98	AC7724	
61.99～62.51	AC7725	
62.52～63.02	AC7726	
63.03～63.53	AC7727	
63.54～64.03	AC7728	
64.04～64.54	AC7729	
64.55～65.05	AC7730	
65.06～65.61	AC7731	
65.62～66.14	AC7732	
66.15～66.66	AC7733	
66.67～67.21	AC7734	
67.22～67.74	AC7735	
67.75～68.30	AC7736	
68.31～68.86	AC7737	
68.87～69.42	AC7738	
69.43～69.98	AC7739	
69.99～70.54	AC7740	
70.55～71.10	AC7741	
71.11～71.65	AC7742	